

Módulo de 22 entradas de señal

Ref: MXc-22-eb
Módulo 22 entradas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo de 22 entradas de señal binaria.

Coste competitivo	Un único módulo con 22 entradas señal es suficiente para la cantidad de señales generadas en una instalación de tamaño medio.
Fiable	Diseñado con componentes electrónicos de montaje superficial, lo que robustece el comportamiento frente a golpes y vibraciones, circuito de pequeño tamaño y alta densidad de componentes electrónicos, peso muy reducido.
Programación fácil	El dispositivo se programa desde cualquier navegador Internet a través del módulo de control de la vivienda, no es necesario instalar complejos programas en el PC, admite el tele-mantenimiento, y tele-diagnóstico, reduce costes de mantenimiento y facilita la localización de averías.
Apilable	Dispone en ambos laterales de conectores de bus integrados, que le permiten conectarse con los módulos vecinos, no necesita cableados de bus adicionales, aunque también posee esta posibilidad en caso de montarlo aislado o fuera del carril DIN
Modular	Se suministra en caja estándar para montar sobre carril DIN comúnmente usado en todas las instalaciones eléctricas. Ocupa 4 módulos de carril.
Microprocesado	El equipo está supervisado por un microprocesador que integra las comunicaciones, así como la gestión de la iluminación, almacena en memoria no volátil sus últimos parámetros de funcionamiento.
Modos operativos	Tiene un programa de gestión integrado con amplias prestaciones, permite asignar temporizaciones al disparo de cada señal, los disparos pueden ser por nivel, flanco y por contacto abierto o cerrado.
Ahorro de costes	Al incorporar amplias funciones lógicas de control de las señales de entrada, evita añadir módulos extra de funciones como retardos, inversión o puertas lógicas tipo AND, OR.

Especificaciones técnicas del producto

Entradas	22 Señales, libres de tensión.
Común	Dos bornas de hilo común a las señales de entrada
Alimentación	+12V, 50mA
Alimentación datos	+12V, 50mA
Datos	RS-485
Caja	Módulo para montar en carril DIN, 4TE, con rejillas de ventilación
Pilotos	22 pilotos indicadores de entrada activada
Conectores	Dos regletas de inserción de hilo por tornillo Conector lateral multipin macho lateral izquierdo, hembra lateral derecho para conectar al siguiente módulo

